
























Geberit AquaClean
 Montagevarianten /
 toebehoren voor aansluiting

Geberit AquaClean Montagevarianten / toebehoren voor aansluiting			Opzetstukken		Complete systemen																																									
																																														
			Geberit AquaClean 4000	Geberit AquaClean 5000 Geberit AquaClean 5000plus	Geberit AquaClean 8000 Geberit AquaClean 8000plus	Geberit AquaClean 8000plus																																								
					 Alternatieve montage: flexibel te combineren De Geberit AquaClean 8000 kan ook met andere inbouwreservoirs en voorzetwandelementen worden gemonteerd. De water en elektra aansluiting worden in dat geval conventioneel geïnstalleerd.	Wandhangend  <table><tr><td>sh</td><td>52,5</td><td>50,5</td><td>48,5</td><td>46,5</td><td>44,5</td><td>42,5</td><td>40,5</td></tr><tr><td>ah</td><td>33</td><td>31</td><td>29</td><td>27</td><td>25</td><td>23</td><td>21</td></tr><tr><td>WA</td><td>96</td><td>94</td><td>92</td><td>90</td><td>88</td><td>86</td><td>84</td></tr><tr><td>H</td><td>104</td><td>102</td><td>100</td><td>98</td><td>96</td><td>94</td><td>92</td></tr><tr><td>h</td><td>16</td><td>14</td><td>12</td><td>10</td><td>8</td><td>6</td><td>4</td></tr></table>  - Hoekstopkraan 1/2", midden achter of links of rechts opzij - WC-afvoerbocht - Elektrische aansluiting 230 V / 50 Hz - Keramiekbevestiging M12, pluggat ø 15 mm	sh	52,5	50,5	48,5	46,5	44,5	42,5	40,5	ah	33	31	29	27	25	23	21	WA	96	94	92	90	88	86	84	H	104	102	100	98	96	94	92	h	16	14	12	10	8	6	4
sh	52,5	50,5	48,5	46,5	44,5	42,5	40,5																																							
ah	33	31	29	27	25	23	21																																							
WA	96	94	92	90	88	86	84																																							
H	104	102	100	98	96	94	92																																							
h	16	14	12	10	8	6	4																																							
Opbouwvariant (met spoelreservoir)			✓ Bij levering inbegrepen	✓ Bij levering inbegrepen	 Wateraansluitset midden achter Artikelnummer 115.438.00.1	 Wateraansluitset rechts opzij Artikelnummer 240.396.00.1																																								
																																														
																																														
Inbouwvariant (voor onzichtbaar spoelreservoir)			 Wateraansluitset voor UP300 / UP320 Artikelnummer 249.801.00.1	✓ Bij levering inbegrepen	Panterslang voor UP200 Artikelnummer 240.839.00.1 (GB / artikelnummer 241.819.00.1) 																																									
			 Wateraansluitset voor UP200, H98 Artikelnummer 240.635.00.1																																											
			 Wateraansluitset voor UP200, H82/86 Artikelnummer 240.634.00.1																																											
Voorwaarden / toebehoren	 De sticker op de afdekplaat van de bedieningsplaat geeft aan of in het inbouwreservoir een lege buis ingebouwd is.		- Gearde contactdoos / aanbeveling rechts - Wateraansluiting aanwezig / aanbeveling links - Doorgaande bevestigingsgaten in de WC-keramiek - Vlakke, rondachtige WC-keramiek zonder randen en inzinkingen - Pasnauwkeurigheid van de WC-keramiek met sjabloon 998.425.00.0 testen 			Alternatieve montage: Wateraansluitset, conventioneel Artikelnummer 242.355.00.1 																																								
	 		Alleen voor Geberit AquaClean 5000 en Geberit AquaClean 5000plus adapterplaat voor WC-keramieken met blindgaten (ø 13/15mm) Artikelnummer 240.495.00.1 																																											
			Aansluitbocht 3/8" met schroefverbinding 3/8" (voor spoelreservoir zonder lege buis bij korte WC-keramieken) Artikelnummer 241.586.00.1 																																											
			 Wateraansluitset, conventioneel Artikelnummer 242.553.00.1																																											
			 Panterslang voor UP720 Artikelnummer 242.413.00.1																																											
			 Wandcontactdoos met bevestigingsset Artikelnummer 242.001.00.1																																											
- Voor het aansluiten van Geberit AquaClean opzetstuk aan inbouwreservoir - Voor gebruik met inbouwreservoir UP130 (model 110.8xx vanaf bouwjaar 1997 en vanaf bouwjaar 1988 met ingebouwde ombouwset op 2-knops-spoeling; bedieningsplaten Highline, Twinline, 200F) - Voor gebruik op volledig betegeld oppervlak 			 Geberit AquaClean Voorzetplaat voor opzetstukken Artikelnummer 115.322.11.1 115.324.SF.1 115.324.SG.1		 Geberit AquaClean Voorzetplaat voor complete systemen Artikelnummer 115.323.11.1 115.325.SF.1 115.325.SG.1																																									
			Vloerstaand  In de hoogte verstelbaar: voor comfortabel opstaan is een verhoogde montage (maximale zithoogte 52,5 cm) op de afwerkvloer mogelijk. 																																											

Geberit AquaClean

Technische gegevens

		Opzetstukken			Complete systemen	
						
Omschrijving	Eenheid	Geberit AquaClean 4000	Geberit AquaClean 5000	Geberit AquaClean 5000 <i>plus</i>	Geberit AquaClean 8000	Geberit AquaClean 8000 <i>plus</i>
Waterdrukbereik	bar	0,5 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10	1 – 10
Diameter wateraansluiting	inch	1/2"	3/8"	3/8"	3/8"	3/8"
Nominale spanning	V	230	230	230	230	230
Netfrequentie	Hz	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50 / 60
Opgenomen vermogen in bedrijf	W	800	850	850	1000	1000
Opgenomen vermogen in stand-by	W	0,9	0,9	0,9	1	1
Opgenomen vermogen met actieve boilerverwarming	W	5,8	6,7	6,7	9	9
Beschermingsgraad	–	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4	IP x4
Beschermingsklasse	–	I	I	I	I	I
Breedte	cm	40,0	48,5	48,5	42,0	42,0
Hoogte (WC-deksel gesloten)	cm	15,5	18,5	18,5	43,0	43,0 ³⁾ / 96,0 ⁴⁾
Diepte	cm	50,5	51,0	51,0	61,5	61,5 ³⁾ / 73,5 ⁴⁾
Grootte opening WC-zitting (lengte x breedte)	cm	28,5 x 22,0	29,5 x 22,5	29,5 x 22,5	29,0 x 21,5	29,0 x 21,5
Lengte aansluitkabel	cm	200	200	200	70	70
Nettogewicht	kg	4,1	6,1	6,3	27,5	32 ³⁾ / 45 ⁴⁾
Brutogewicht	kg	7,5	9,0	9,2	34	37 ³⁾ / 50 ⁴⁾
Belasting WC-zitting / WC-deksel max.	kg	150	150	150	150	150
Materiaal zichtbare onderdelen (ommanteling behuizing)	–	ASA	ASA	ASA	ASA	ASA
Materiaal WC-zitting en WC-deksel	–	ASA	ASA	ASA	Duroplast	Duroplast
WC-keramiek	–	–	–	–	keramiek	keramiek
Temperatuurbereik tijdens opslag	°C	-10 – 60	-10 – 60	-10 – 60	-10 – 60	-10 – 60
Temperatuurbereik in bedrijf	°C	10 – 40	10 – 40	10 – 40	10 – 40	10 – 40
Inhoud boiler	l	0,9	1,65	1,65	2,0	2,0
Spoelvolum ­ spoelreservoir fabrieksinstelling	l	–	–	–	–	3 en 6 ⁴⁾
Watervolum ­ estroom anale douche ¹⁾	l/min.	0,9 – 1,6	1,7 – 3,0	1,7 – 3,0	2,1 – 5,5	2,1 – 5,5
Watervolum ­ estroom Ladydouche ¹⁾	l/min.	–	–	0,6 – 2,0	–	1,4 – 3,0
Aantal drukniveaus douche	–	5	7	7	7	7
Douchetijd fabrieksinstelling	s	20	20	20	20	20
Watertemperatuur fabrieksinstelling	°C	37	37	37	37	37
Watertemperatuur instelbereik ²⁾	°C	–	–	10 – 39	–	10 – 39
Luchtvolum ­ estroom geurafzuiging	m³/h	–	4,4	4,4	–	10,0
Luchtvolum ­ estroom föhn	m³/h	–	–	9,1	–	12,0
Föhntemperatuur fabrieksinstelling	°C	–	–	45	–	45
Föhntemperatuur instelbereik	°C	–	–	20 – 45	–	20 – 45
Kleuren		alpenwit	alpenwit bahamabeige manhattan pergamon	alpenwit bahamabeige manhattan pergamon	alpenwit	alpenwit bahamabeige manhattan pergamon
Goedkeuringen / normen		SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA	SVGW / LGA (EN 1717 / 13077) CE SEV / EMV KIWA
Uitrusting		- installatietoeberehen - handleidingen - compensatiebuffers (elk 2 x 3 mm / 7 mm)	- installatietoeberehen - handleidingen - compensatiebuffers (elk 2 x 6 mm / 8 mm)	- installatietoeberehen - handleidingen - afstandsbediening - actiefkoolfilter - vervangende douchekop - compensatiebuffers (elk 2 x 6 mm / 8 mm)	- installatietoeberehen - handleidingen	- installatietoeberehen - handleidingen - afstandsbediening - actiefkoolfilter - douchekop reiniger
		Niet met regenwater gebruiken Niet met netvrijschakelaars gebruiken				

1) De douchestraal koelt tijdens het douchen langzaam en continu af

2) Afhankelijk van de ingangstemperatuur van het water

3) Voor onzichtbaar spoelreservoir

4) Met spoelreservoir